

Artikel-Abbildung



Marke



MINI USB MESSLABOR

Artikel-Nr.: 121764 - 62

Preis **nur 156,00 EUR**

Stück [in den Warenkorb legen](#)

- ➔ • **Anschluss am PC über USB**
- ➔ • **Plug & Play USB-Gerät, einfach zu bedienen**

USB Mini Messlabor, einsetzbar für viele Mess-, Steuer und Automatisierungsaufgaben. Mit wenigen Mausklicks kann die mitgelieferte Software TracerDAQ für Datenerfassungs- oder Datenloggeranwendungen verwendet werden. Daher universell verwendbar im mobilen Einsatz wie z.B. Service, Inbetriebnahme, Labor oder einfache Automatisierungsanwendungen. Komplette Software-Konfiguration, keine Jumper oder Schalter. Versorgung über USB, keine zusätzliche Stromversorgung notwendig. Die vielfältige Softwareunterstützung, in Form einer Programmierbibliothek, garantiert eine problemlose Einbindung in den verschiedensten Programmiersprachen wie Visual C++, Visual Basic, LabView. Abm. 157 x 102 x 40 mm. Ausstattung: 12 bit A/D-Wandlung bis 1,2 kS/s, 8 kS/s bis 4000 Werte · Eingangsbereich differentiell: $\pm 20\text{ V}$, $\pm 10\text{ V}$, $\pm 5\text{ V}$,

$\pm 4\text{ V}$, $\pm 2,5\text{ V}$, $\pm 2,0\text{ V}$, $\pm 1,25\text{ V}$, $\pm 1,0\text{ V}$ (programmierbar) · 2 Analog-Ausgänge (10 bit) · 32 bit Ereigniszähler · 24 Digital-E/A-Kanäle, die zum 37-poligen Sub-D-Steckverbinder geführt sind · 4 zusätzliche Digital-E/A-Kanäle über Schraubklemmen abgreifbar · Watchdog-Timer (anwenderkonfigurierbar) · USB 1.1-kompatibel.

Systemvoraussetzungen: IBM-kompatibler PC mit USB-Schnittstelle und Betriebssystem Win98SE,2000,XP.

Durch das optionale Zubehör "ME-UB Erweiterungsboxen"

können an den Digital IO Ports des 37pol. SubD Steckverbinders des USB Mini Messlabor Anschlussklemmen, Opto IO oder Relais Module angeschlossen werden.

Lieferumfang: RedLab 1008 · Umfangreiche Software:

TracerDAQ, Universal Library, Treiber für C++,VB, LabVIEW.