

Artikel-Abbildung



Marke	Zusatzinfo
	Mengen- rabatt

MESSUMFORMER FÜR PT 100 MCR-PT100-U-NC

Artikel-Nr.: 743155 - 62

Typ	MCR-PT100-U-NC
Eingangssignal	PT 100
Ausgangssignal	0...10 V

Preis **ab 119,00 EUR**

Stück in den Warenkorb legen

günstige Staffelpreise

Menge in Stück	Preis in EUR	Ersparnis in EUR
1	129,00	--
3	119,00	7% = 10,00

Konfigurierbarer Temperatur-Messumformer für PT 100;
 Temperaturbereich über DIP-Schalter einstellbar ·
 ZERO/SPAN-Abgleich · Drahtbrucherkennung · Wahlweise mit
 galvanisch getrennter Hilfsenergie (DC-Variante) · 17,5 mm ME-
 Gehäuse · Techn. Daten: Eingang PT100 (IEC 751/EN 60 751);
 2-, 3-, 4-Leiteranschlusstechnik · Temperaturbereich (0 -
 100/150/200/300 °C) · (-50 - 50/100/150/250) °C · Ausgang (I
 oder U) 0 - 20 mA, bzw. 4 - 20 mA oder 0 - 10 V · Bürde ≤ 500
 Ω (Stromausgang), oder ≥ 10 kΩ (Spannungsausgang) ·
 Ausgangssignal bei Drahtbruch: > 22 mA (Stromausgang) oder
 > 11 V (Spannungsausgang) · Versorgungspg. 20 - 30 V/DC ·
 Übertragungsfehler ≤ 0,4% vom Endwert · Abgleich ZERO/SPAN
 ±5% · Grenzfrequenz 30 Hz · Prüfspg. 750 V/AC, 50 Hz, 1 min
 (DC-Variante) · Umgebungstemperaturbereich -20 bis +65 °C ·
 Anschlussart steckbare Schraubklemme COMBICON · Abm. H x
 T x B (mm) 114,5 x 99 x 17,5.